

XTM-M 20W50

Âncora

Bardahl XTM-M 20W50 – proteção fiável, boa estabilidade e desempenho equilibrado para motores 4 tempos, ideal para motos que exigem uma viscosidade elevada a quente.

Descrição

O Bardahl XTM-M 20W50 é um lubrificante semissintético formulado para motores 4 tempos de motociclos com embraiagem húmida ou seca. Foi desenvolvido para garantir proteção eficaz, boa estabilidade de funcionamento e durabilidade dos componentes lubrificados. A ficha técnica destaca ainda que este produto é ideal para Harley Davidson.



Aplicação

- Motores 4T de motociclos;
- Compatível com embraiagem húmida ou seca;
- Especialmente indicado para motos que exijam lubrificante SAE 20W50;
- Ideal para Harley Davidson.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

JASO	MA2
API	SN / SM / SL / SJ / SH / SG

Propriedades

- Formulado com bases sintéticas e minerais, resultando num óleo semissintético;
- Excelente ação anti-desgaste;
- Muito boa estabilidade;
- Muito boas características de fricção;
- Propriedades anticorrosão e antiespuma;
- Boa capacidade de dispersão e detergência.

Dados Técnicos

Viscosidade a 20°C	Kg/l	0,880
Viscosidade a 40°C	mm2/s	158,82
Viscosidade a 100°C	mm2/s	17,86
Índice de viscosidade		124
Ponto de fluidez	°C	-27
Ponto de fulgor	°C	234
TBN	mgKOH/g	7,45

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

35961	35962	35964	35967
12 X 1l	4 X 4l	1 X 60l	1 X 205l