

## XTC C60 15W50

### Âncora

Bardahl XTC C60 15W-50 – proteção máxima, elevada estabilidade térmica e desempenho superior para motores 4 tempos de motociclos de alta potência.

### Descrição

O Bardahl XTC C60 15W50 é um lubrificante premium para motores 4T de motociclos, desenvolvido para aplicações de elevada exigência e utilização desportiva. A gama XTC C60 é apresentada como uma linha de lubrificantes premium para motos 4 tempos, com tecnologia Polar Plus + Fullerene, concebida para aumentar a performance do motor e protegê-lo contra desgaste e corrosão.

Segundo o catálogo, a utilização de bases sintéticas de elevada qualidade e polímeros especiais de alta estabilidade permite ao XTC C60 oferecer resistência extraordinária à oxidação térmica e maior eficácia da película lubrificante, mesmo em temperaturas particularmente elevadas. A gama também é descrita como proporcionando melhor controlo de depósitos e desgaste, excelente limpeza e maior durabilidade do motor em máxima eficiência.



### Aplicação

- Motociclos 4 tempos;
- Indicado para motores que exijam lubrificante com maior viscosidade em alta temperatura;
- Adequado para utilização desportiva;
- Recomendado quando se procura boa fluidez no arranque e a frio, com menor consumo de lubrificante.

### Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

JASO T903	MA/MA2
API	SN

## Propriedades

- Tecnologia Polar Plus + Fullerene;
- Elevada resistência à oxidação térmica;
- Forte estabilidade da película lubrificante em altas temperaturas;
- Ajuda a proteger o motor contra desgaste e corrosão;
- Muito bom controlo de depósitos;
- Contribui para excelente limpeza interna do motor;
- Particularmente indicado para uso desportivo e para motores que necessitam de alta viscosidade a quente;
- Permite menor consumo de lubrificante.

## Dados Técnicos

Viscosidade a 40°C	cSt	133.4
Viscosidade a 100°C	cSt	19,4
Densidade 15°C	Kg/l	0,854
Índice de viscosidade		169
Ponto de fulgor		211
Ponto de fluidez		-39

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

## Recomendações

**Manuseio:** Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

**Armazenamento:** Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

## Referências Disponíveis

213202112A	213203301A	213203401A
12 X 1l	1 X 60l	1 X 200l